



CONCEPTO

El concepto principal es el de transformar el lugar, de un sitio de paso y de poca accesibilidad a una nueva zona urbana. El espacio se transforma en un espacio público muy positivo, abierto, accesible y agradable, donde la gente quiere ir, quedarse, conocer, relacionarse, descansar y jugar. El proyecto se desarrolla en base a sus diferencias de cota, en la que se define una propuesta donde se crean diferentes espacios que ofrecen una flexibilidad de usos dentro de la misma. Por lo que podemos encontrar dentro del conjunto una zona de plaza para todas las edades que albergue diferentes actividades debido a su nueva amplitud, una zona de paseo que se haya a una cota un poco más baja que la plaza por donde poder pasear entre los árboles y alguna escultura, y por último una zona de terraza que fomente el comercio de la zona, con una nueva y amplia superficie.


El proyecto tiene la accesibilidad como eje a partir del cual desarrollar todo el conjunto, pues la creación de los nuevos espacios a los que se accede a través de rampas, elimina los puntos negros, y las zonas que se hallaban desconexas o que eran de poca accesibilidad.

También destacar como un punto fuerte del proyecto la posibilidad de cómo el conjunto de los espacios definidos en el proyecto ofrecen una flexibilidad de usos a desarrollar en las diferentes épocas del año, ofreciendo si se desea la posibilidad de realizar distintos eventos a la vez, sin interrumpir el desarrollo de la actividad diaria de los comercios del lugar, ni de los recorridos por los espacios arbolados de la entrada. Pudiendo realizar por ejemplo un concierto en la parte de la plaza, y conectar a su vez con un mercado gastronómico en la zona del paseo, al que acceder a través de las rampas que salvan la pequeña diferencia de altura.

Esto permite al lugar envolver a los ciudadanos de Gorliz, invitándolos a quedarse para disfrutar de su naturaleza y diversidad de actividades y espacios.



Estrategias de Diseño



Vegetación

- Platano de sombra
- Abedul blanco
- Especie existente en la acera



Pavimentos

- Piedra natural oscura
- Piedra natural clara
- Pavimento de baldosa



Zonificación

- Nueva zona de paseo
- Nueva zona de plaza
- Nueva zona de terraza
- Nueva zona arbolada



Sección Transversal plaza

Escala 1:300

La zona de paseo se muestra como una zona que va cambiando conforme vas accediendo, y donde la vegetación ofrece zonas de sombra en verano y permiten la luz en invierno. Esto genera, que las visuales cambien en las diferentes épocas del año. Esta zona actúa como elemento de unión entre la plaza y la nueva zona de terraza y permite su flexibilidad de usos. La pendiente se ha suavizado de manera que los cambios de cota no sean tan bruscos y mejore también su accesibilidad.

Por otro lado, como se puede observar, la reubicación de los platanos de sombra dentro de los límites de la plaza, genera una barrera vegetal que aísla el interior de la plaza del ruido de los coches, y albergando en su interior bancos donde la gente mayor de Gorliz pueda estar a la sombra mientras se relacionan con el resto de vecinos.



Sección Longitudinal zona de paseo

Escala 1:300

La zona de terraza es uno de los nuevos espacios que se han desarrollado en el nuevo proyecto. Su acceso es lineal y puede ser a través de las diferentes rampas que salvan las diferentes cotas del terreno, o a través de las nuevas escaleras que se van diluyendo con el pavimento debido a la pequeña pendiente que hay. Esta nueva zona está pensada para los comercios actuales, y para los futuros, de manera que los ciudadanos de Gorliz encuentren esta zona más agradable donde querer estar. Esta nueva zona conecta con otro espacio arbolado que sirva para poder estar sentado rodeado de la vegetación.



Sección Longitudinal zona de terraza

Escala 1:300



1.- Integración de la propuesta

CRITERIOS DE INTEGRACIÓN

La integración de la propuesta con el resto de su entorno se consigue resolviendo los problemas de cohesión y accesibilidad de los distintos espacios del conjunto.

La materialización de esta integración de los diferentes espacios que componen la totalidad del proyecto se acomete desde el diseño y planteamiento de cada uno de los muros, fomentando la plaza como un lugar de encuentro.

Los criterios de integración tenidos en cuenta en la propuesta son los siguientes:

Accesibilidad de todas las zonas: La accesibilidad en el eje a partir del cual se desarrolla el proyecto, fomentando la creación de espacios que salvan las diferencias de cotas existentes mediante diferentes rampas y eliminando las zonas que se hayan desconectado o de difícil acceso actualmente.

Definición de los espacios: Las diferencias de cota definen una propuesta en la que se crean diferentes zonas, las cuales permitirán una flexibilidad de usos dentro de la misma. Por lo que se define una zona de plaza donde los niños pueden jugar, una zona de paseo que se haya a una cota un poco más baja que la plaza por donde poder pasar entre árboles y alguna escultura, y por último una zona de terraza que rompa la zona de ocio de los locales del lugar.

Conexión del viario con el entorno: Se propone la continuidad del trazado de la calle Cruzeta que actualmente se haya desconectada, generando una nueva zona de acera para los peatones, además de una zona de aparcamiento en la calzada destinada para las motocicletas del centro de salud. Esta conexión genera el cierre de la plaza de manera que solo puedan entrar vehículos de manera puntual.

Presencia de Vegetación: la plantación de diferentes especies arbóreas (Abedules blancos y Plátanos) genera espacios y recorridos más agradables donde poder estar ya sea sentado o paseando.



Discontinuidad del viario en la calle Cruzeta



Existencia de puntos negros poco accesibles



- Zona de Plaza
- Zona de Paseo
- Zona de Terraza
- Continuidad de Acera

Plaza José Antonio Aguirre - Memoria

2.- Características del Programa

1.- SOSTENIBILIDAD

Se tendrán en cuenta una serie de categorías concretas, que garanticen la sostenibilidad del proyecto y no quede únicamente como una idea o concepto, sino que se pueda llevar a cabo una evaluación de cada uno de los requisitos propuestos.

CATEGORIA ENERGÉTICA: Se ha de cumplir con la eficiencia energética, iluminación exterior y el bajo consumo. Se propone el uso de luminarias de LEDs.

CATEGORIA MATERIAL: Materiales de Bajo Impacto ambiental, Abastecimiento responsable de los materiales.

CATEGORIA CONTAMINACIÓN: Se debe justificar el cumplimiento de la minimización de contaminación lumínica nocturna, reduciendo el consumo de energía y las molestias que se les pueda causar a los vecinos.

2.- SEGURIDAD

Existencia de una vigilancia natural: La homogeneización material de la plaza, generando zonas de paseo y zonas de estar, junto con la creación de una nueva superficie escalonada amplia y accesible en uno de los laterales, hace que se potencien los comercios del lugar, fomentando la existencia de actividad durante todo el día.

Además, la plaza tiene buena visibilidad desde cualquier parte, en la que se potencian los recorridos peatonales que generan visuales abiertas. También se ha empleado vegetación leñosa de cierta altura, evitando el empleo de arbustos que generan zonas ocultas o de poca visibilidad.

3.- ENCUENTRO

El uso programado de cada zona de la plaza se haya perfectamente diferenciado, por lo que permiten la actividad de diferentes grupos sociales de todas las edades incluyendo niños, ancianos, y discapacitados. Estos usos están claramente diferenciados, permitiendo de esta forma su coexistencia.

Otro punto de encuentro serán los bajos comerciales, donde tabernas y demás locales (pensados para fomentar el encuentro) podrán hacer uso de la nueva superficie escalonada que se haya elevada.

4.- VEGETACIÓN

Se ha programado el espacio según los usos o actividades que se vayan a realizar, por lo que se ha seleccionado cuidadosamente las especies para que se adapten tanto al clima como a su zona de implantación. Por lo que se ha propuesto la recolocación de muchos Plátanos ya existentes en el lugar y la implantación de Abedules blancos que predominan en distintas zonas. Ambas especies son de hoja caduca, por lo que genera zonas de sombra en verano, y permite la entrada de luz en invierno.



Plaza José Antonio Aguirre - Memoria

3.- Accesibilidad y Flexibilidad de usos

ACCESIBILIDAD

Se ha evaluado el cumplimiento de los itinerarios peatonales vigilando la existencia de elementos salientes, nivelación de plataformas, anchos y pendientes, así como los vados y pasos de peatones. Las rampas y escaleras han de cumplir con las longitudes y anchos requeridos y cuantos requisitos sean de exigencia al equipamiento que incorporen.

Rampas para nivel de accesibilidad adaptado: La longitud de las rampas y su correspondiente pendiente serán las siguientes:

- Hasta 3 metros de longitud máxima 10%.
- Mayor de 3 metros y hasta 6 metros longitud máxima 8%.
- Mayor de 6 metros y hasta 9 metros longitud máxima 6%.

La anchura mínima libre de obstáculos es de 1,5m y las entradas y salidas de las rampas se producen desde mesetas planas horizontales. La distancia mínima desde la línea de encuentro entre rampa y meseta hasta un paso perpendicular será de 0,40 m.


Los pavimentos tienen que ser de resbalamiento reducido y no tendrán desigualdades acusadas que puedan generar tropiezos, ni perforaciones o rejillas con huecos mayores de 0,80 cm de lado que puedan provocar el enclavamiento de tacones, bastones o ruedas. El mantenimiento del pavimento deberá conservar las condiciones iniciales de mismo.

FLEXIBILIDAD DE USOS

El conjunto de los espacios definidos en el proyecto ofrecen una flexibilidad de usos a desarrollar en las diferentes épocas del año, ofreciendo si se desea la posibilidad de realizar distintos eventos a la vez, sin interrumpir el desarrollo de la actividad diaria de los comercios del lugar, ni de los recorridos por los espacios arbolados de la entrada. Pudiendo realizar por ejemplo un concierto en la parte de la plaza, y conectar a su vez con un mercado gastronómico en la zona del paseo, al que acceder a través de las rampas que salvan la pequeña diferencia de altura.



En la sección se puede observar el conjunto de espacios que ofrecen los distintos niveles generados por las distintas cotas del lugar.



Plaza José Antonio Aguirre - Memoria